

Messerabstreifer

Messerabstreifer für das Abstreifen von Messern – zum Schneiden Ihrer Kuchen und Torten.

Die Messerabstreifer entsprechen den Anforderungen der LMHV. Sie bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301.

Beheizte Geräte zum Einbau in die Theke

Messerabstreifer Typ 5, beheizt

Der Außenbehälter mit Heizung kann fest eingebaut werden. Der Einsatz ist mit einem **Einsteckdeckel** (Schlitzdeckel), welcher einen Abstreifschlitz enthält, ausgestattet. In dem herausnehmbaren Einsatz wird heißes Wasser eingefüllt, welches durch die Heizung über einen längeren Zeitraum warmgehalten wird. Der Anschluss erfolgt über ein 70 cm langes Silikonkabel und Netzstecker mit Schalter.

Gesamthöhe inkl. Heizteil: 230 mm
 Äußerer Durchmesser: 126 mm
 Einbaudurchmesser: 113 mm
 Temperatur: ca. 60°C, fest eingestellt
 Anschluss: 230 V/ca. 50 W (Schukostecker mit Schalter)

Art.-Nr.
8151

Mit EIN/AUS-Schalter am Stecker!



Messerabstreifer Typ 6, beheizt

Der Außenbehälter mit Heizung kann fest eingebaut werden. Der Einsatz ist mit einem **Abstreifsteg** aus Kunststoff ausgestattet. In dem herausnehmbaren Einsatz wird heißes Wasser eingefüllt, welches durch die Heizung über einen längeren Zeitraum warmgehalten wird. Der Anschluss erfolgt über ein 70 cm langes Silikonkabel und Netzstecker mit Schalter.

Gesamthöhe inkl. Heizteil: 230 mm
 Äußerer Durchmesser: 126 mm
 Einbaudurchmesser: 113 mm
 Temperatur: ca. 60°C, fest eingestellt
 Anschluss: 230 V/ca. 50 W (Schukostecker mit Schalter)

Art.-Nr.
8150

Mit EIN/AUS-Schalter am Stecker!



Anbauhalterung für Typ 5 und Typ 6

Halterung für Messerabstreifer Typ 5 und Typ 6

Halterung zum Anbau der beheizten Messerabstreifer Typ 5 und Typ 6 an eine Korpuswand. Komplett aus Edelstahl. Die Unterseite ist offen.
 Breite: 140 (175) mm, Tiefe 135 mm, Höhe 242 mm

Art.-Nr.
4842



Unbeheizte Geräte zum Einbauen in die Theke

Messerabstreifer Typ 6a, unbeheizt

Der Außenbehälter kann fest eingebaut werden. Der Einsatz ist mit einem **Abstreifsteg** aus Kunststoff ausgestattet. Zum Wasserwechsel wird der Einsatz herausgenommen. Heißes Wasser nur in den Einsatz füllen und nach Abkühlung erneuern.

Höhe: 173 mm
 Äußerer Durchmesser: 126 mm
 Einbaudurchmesser: 113 mm

Art.-Nr.
8152



Messerabstreifer Typ 7, unbeheizt

Der Außenbehälter kann fest eingebaut werden. Der Einsatz wird zum Wasserwechsel herausgenommen. Der **Einsteckdeckel** (Schlitzdeckel) ist mit einem Abstreifschlitz ausgestattet. Heißes Wasser nur in den Einsatz füllen und nach Abkühlung erneuern.

Höhe: 173 mm
 Äußerer Durchmesser: 126 mm
 Einbaudurchmesser: 113 mm

Art.-Nr.
8153



Unbeheizte Geräte zum Anbauen an die Theke

Messerabstreifer Typ 10, unbeheizt

Die Halterung kann an eine Thekenfläche angebaut werden. Der Einsatz ist mit einem **Abstreifsteg** aus Kunststoff ausgestattet. Zum Wasserwechsel wird der Einsatz herausgenommen. Heißes Wasser in den Einsatz füllen und nach Abkühlung erneuern.

Breite 125 (170) mm, Tiefe 125 mm, Höhe 180 mm

Art.-Nr.

8157



Messerabstreifer Typ 11, unbeheizt

Die Halterung kann an eine Thekenfläche angebaut werden. Der Einsatz wird zum Wasserwechsel herausgenommen. Der **Einsteckdeckel** (Schlitzdeckel) ist mit einem Abstreifschlitz ausgestattet. Heißes Wasser in den Einsatz füllen und nach Abkühlung erneuern.

Breite 125 (170) mm, Tiefe 125 mm, Höhe 180 mm

Art.-Nr.

8158



Unbeheizte Geräte zum Einhängen in die Theke

Messerabstreifer Typ 1, unbeheizt

Der Behälter kann in die Theke eingehängt werden. Der Behälter ist mit einem **Einsteckdeckel** (Schlitzdeckel), welcher einen Abstreifschlitz enthält, ausgestattet.

Heißes Wasser in den Behälter einfüllen und nach Abkühlung erneuern.

Höhe: 169 mm

Äußerer Durchmesser: 123 mm

Einbaudurchmesser: 109 mm

Art.-Nr.

8154



Messerabstreifer Typ 3, unbeheizt

Der Behälter kann in die Theke eingehängt werden. Der Behälter ist mit einem **Abstreifsteg** aus Kunststoff ausgestattet. Heißes Wasser in den Behälter einfüllen und nach Abkühlung erneuern.

Höhe: 169 mm

Äußerer Durchmesser: 123 mm

Einbaudurchmesser: 109 mm

Art.-Nr.

8155

